

MODEL		U.M.	YW09T3n / YW09T3B	YW12T3n / YW12T3B	YW18T3n	YW24T3n	
Caracteristici	Capacitate (min/nom/max)	Răcire	(3207/8871/11260)	(3412/11601/12863)	(4265/17742/20472)	(6244/23952/27296)	
		Încălzire	(3207/8974/11464)	(3412/11669/13000)	(4265/18084/21154)	(6312/24225/27296)	
	SEER / SCOP	W/W	6.10 / 4.00	6.10 / 4.00	6.50 / 4.00	6.50 / 4.10	
	Clasă de energie	Răcire / Încălzire	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
	Alimentare	Ph-V-Hz	(1 Ph-220-240V-50Hz)	(1 Ph-220-240V-50Hz)	(1 Ph-220-240V-50Hz)	(1 Ph-220-240V-50Hz)	
	Putere consumată (min/nom/max)	Răcire	W (240/825/1380)	(290/1130/1500)	(330/1574/2350)	(390/2100/2900)	
		Încălzire	W (240/767/1552)	(290/1055/1720)	(340/1403/2550)	(390/1870/3200)	
	Curent nominal (răcire/încălzire)	A	4.0 / 3.8	5.8 / 5.1	7.0 / 6.3	9.2 / 8.2	
	Debit de aer	T / H / M-H / M / M-L / L / S	m <sup>3</sup> /h	560 / 510 / 470 / 430 / 380 / 360 / 330	560 / 510 / 470 / 430 / 380 / 360 / 330	820 / 742 / 675 / 621 / 573 / 525 / 482	1100 / 1020 / 960 / 890 / 830 / 770 / 680
	Capacitate dezumidificare	L/h		1.0	1.2	1.8	2.5
Interval temperatură exterioară de funcționare (min ~ max)	Răcire	°C	-15 ~ 53	-15 ~ 53	-15 ~ 53	-15 ~ 53	
	Încălzire	°C	-20 ~ 30	-20 ~ 30	-20 ~ 30	-20 ~ 30	
Unitate interioară	Nivel de presiune acustică	T / H / M-H / M / M-L / L / S	dB/A	41 / 37 / 35 / 33 / 29 / 25 / 22	41 / 37 / 35 / 33 / 29 / 25 / 22	47 / 43 / 39 / 36 / 33 / 30 / 27	47 / 42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31
	Nivel de putere acustică	T / H / M-H / M / M-L / L / S	dB/A	51 / 47 / 45 / 43 / 39 / 35 / 32	51 / 47 / 45 / 43 / 39 / 35 / 32	56 / 53 / 49 / 46 / 42 / 39 / 37	58 / 52 / 50 / 48 / 46 / 44 / 41
	Dimensiune netă	LxH	mm	790x192x275	790x192x275	920x195x306	1100x222x333
	Dimensiune brută	LxH	mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
	Greutate netă / brută		kg	8.0 / 10.0	8.0 / 10.0	10.0 / 12.0	14.0 / 17.0
Unitate exterioară	Nivel de presiune acustică		dB/A	50	50	55	59
	Nivel de putere acustică		dB/A	60	60	65	69
	Dimensiune netă	LxH	mm	712x276x459	712x276x459	853x349x602	920x380x699
	Dimensiune brută	LxH	mm	765x481x310	765x481x310	890x628x385	950x732x420
	Greutate netă / brută		kg	22.0 / 25.0	22.0 / 25.0	30.0 / 34.0	39.0 / 44.0
Traseu frigorific	Diametru lichid / gaz	mm	Φ6 / Φ9.52	Φ6 / Φ9.52	Φ6 / Φ9.52	Φ6 / Φ12.7	
	Lungime maximă	m	25	25	25	25	
	Diferență maximă de nivel	m	10	10	10	10	
	Tip		R32	R32	R32	R32	
Agent frigorific	Cantitate	kg	0.49	0.49	0.96	1.07	
	Modalitate alimentare		unitate exterioară	unitate exterioară	unitate exterioară	unitate exterioară	
Capac protecție supape (unitate exterioară)			Da	Da	Da	Da	
Kit de instalare			Da	Da	Da	Da	